

## 振動ローラ (ハンドガイドタイプ)

- ・ローラの運転には〔締固め用運転特別教育〕の受講証明証が必要です。



### 【仕様】

☆緑石ギリギリまで両サイド共  
転圧作業ができます。

型 式		TMR55KDS	TWR550RDS	TMR55YDS	TFR60YDS
メーカ－		タコム	タコム	タコム	日立建機がーノ
総 質 量		kg	550	550	625
寸 法	全 長 (作業時) ※	mm	2,295	2,280	2,295
	全 幅	mm	630	708	630
	全 高 (ハンドル折りたたみ時上端)	mm	1,770	1,140	1,770
性 能	走 行 速 度	km/h	3.6	3.0	3.6
	振 動 数	Hz	55	55	55
	起 振 力	KN	8.8	11.2	8.8
	静 線 圧	kgf/cm	4.9	4.9	4.9
	動 線 圧	kgf/cm	12.5	14.1	12.5
	登 坂 能 力	度	25	25	25
エ ン ジ ン	型 式	クボタE-60NB2	クボタE-60NB2	ヤンマーNFAD6EKT	ヤンマーNFAD6EKT
	最 高 出 力	PS	5.0	5.0	6.0
燃料タンク容量(軽油)		L	4.8	4.8	5.6
散水タンク容量		L	35	30	35
始 動 方 法			セル始動	セル始動	セル始動

※機体全長はハンドルを倒し作業できる状態