

# ロードローラー



ローラの運転には〔締固め用運転特別教育〕  
の受講証明証が必要です。  
・道路走行の場合には〔大型特殊自動車〕  
運転免許証が必要です。

## 【仕様】

型 式		K10	R2S	CS125	
メーカ		川崎重工	酒井重工業	日立建機カミーノ	
運 転 質 量	kg	11,600	11,600	10,045	
前 輪	kg	6,030	5,650	5,020	
後 輪	kg	5,515	5,950	5,025	
機 械 質 量	kg	9,545	9,600	9,300	
前 輪	kg	5,030	4,650	4,755	
後 輪	kg	4,515	4,950	4,545	
寸 法	全 長	mm	5,050	4,800	5,040
	全 幅	mm	2,000	2,100	2,100
	全 高 (キャブ上端)	mm	2,250	3,150	3,150
性 能	走行速度 (高速/低速)	km/h	14/7	15/7.5	16/8
	運転質量線圧(前輪)	kgf/cm	57.9	51.4	447(45.6)
	〃 (後輪)	kgf/cm	53.0	54.1	448(45.7)
	機械質量線圧(前輪)	kgf/cm	48.3	42.3	424(43.2)
	〃 (後輪)	kgf/cm	43.4	45.0	405(41.3)
	最小回転半径	m	6.5	6.3	6.2
	登坂能力	度	14	180.0	25
	締固め幅	mm	2,000	2,100	2,100
オーバーラップ	mm	40	50	50	
エンジン定格出力	PS	62	66	76	
操 向 装 置		センターピン式	アーティキュレート式	アーティキュレート式	
散 水 装 置		電動モーター式	圧送式・	電動加圧式	
燃料タンク容量(軽油)	L	140	120	120	
散水タンク容量	L	600	600	670	
騒音対策		低騒音	低騒音	超低騒音	
排出ガス対策		浄化装置付	浄化装置付	2次	