

# 発電機 (小型)

## 携帯用防音タイプ

(移動性・可搬性にすぐれたコンパクト設計)



## パイプフレームタイプ



## インバータ防音タイプ

(インバータ制御で低燃費高品質電気を供給)



☆ どこでも簡単に電気を供給するポータブル発電機

### 【仕様】

	パイプフレームタイプ	パイプフレームタイプ	携帯用防音タイプ	インバータ防音タイプ	インバータ防音タイプ	インバータ防音タイプ
型式	GA-2065U2	HP2300C-A1	GE-550-II	HP1600SV-A1	HP2400SV-A1	GA-2300SS-1V
メーカー	デンヨー	北越工業	デンヨー	北越工業	北越工業	デンヨー

#### ■交流発電機

周波数	Hz	50	50	50	50	50	50
出力	KVA	2.2	2.3	0.45	1.6	2.4	2.3
電圧	V	100	100	100	100	100	100
電流	A	22	23	4.5	16	24	23
コンセント(電流×個)		15A×2	15A×2		15A×2	15A×2 24A×1	15A×2 20A×1

#### ■エンジン

型式	ロビンEX17D	ホンダGX160K1	ロビンEY08	ホンダGX100	ホンダGX160K1	クボタGR170	
燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク	L	12	9.2	2.3	4.1	12.7	15
燃料消費量 ※	L/h	1.16	1.33		1.03	1.53	1.24

#### ■寸法・質量

全長	mm	510	440	370	510	655	690
全幅	mm	410	400	265	290	445	445
全高	mm	465	495	345	425	555	610
乾燥質量【整備質量】	kg	47【57】	30	18.5【20.5】	21	54	79【92】

※燃料消費量は75%負荷時