

## 発電機 (中型～大型)



SDG25AS



SDG45AS

☆夜間騒音が気にならない極超低騒音仕様タイプ

### 【仕様】

項目	型式	DCA13SPY2	SDG25AS-3A6	SDG45AS-3A6	SDG60AS-3A6	DCA-125SPM	SDG150S-3A6
メーカー		デンヨー	北越工業	北越工業	北越工業	デンヨー	北越工業

#### ■交流発電機

項目	単位	DCA13SPY2	SDG25AS-3A6	SDG45AS-3A6	SDG60AS-3A6	DCA-125SPM	SDG150S-3A6
周波数	Hz	50	50	50	50	50	50
出力	KVA	10.5	20	37	50	100	125
電流	A	30.3	57.7	107	144	328	180
単相出力コンセント	KVA	0.5×2	1.5×4	1.5×4	1.5×4	1.5×2	1.5×2

#### ■ディーゼルエンジン

名称		ヤンマー-3TNE82A	いすゞAA-4LE1	日デ2A-BD30T	いすゞAA-4LE1	三菱6D16	日野J08C-UD
定格出力	KW	12.4	19.1	34.5	48.1	122	118
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	62	75	162	170	250	250
燃料消費量	L/h	2.0				16.3	

#### ■寸法・質量

項目	単位	DCA13SPY2	SDG25AS-3A6	SDG45AS-3A6	SDG60AS-3A6	DCA-125SPM	SDG150S-3A6
全長	mm	1,400	1,570	1,995	2,090	3,000	2,990
全幅	mm	650	800	950	950	1,080	1,180
全高	mm	900	1,050	1,300	1,300	1,500	1,480
乾燥質量【整備質量】	kg	455【523】	765	1,270	1,440	2,120【2,390】	2,220【2,420】

#### ■騒音・排出ガス

項目	DCA13SPY2	SDG25AS-3A6	SDG45AS-3A6	SDG60AS-3A6	DCA-125SPM	SDG150S-3A6
騒音対策	超低騒音	極超低騒音	極超低騒音	極超低騒音	低騒音	超低騒音
排出ガス対策	2次	2次	2次	2次		2次

※燃料消費量は75%負荷時