

## コンバインドローラ (3.0t~4.0tクラス)

- ・ローラの運転には[締固め用運転特別教育]の受講証明証が必要です。
- ・道路走行の場合には[小型特殊自動車]運転免許証が必要です。



ZC50C-5

### ■寸法

型 式	ZC35C	ZC35C-3	ZC35C-5	ZC50C-3	ZC50C-5
全 長	2,630	2,630	2,630	3,100	3,100
全 幅 (鉄輪)	1,200	1,200	1,200	1,300	1,300
全 高	1,570	1,530	1,530	1,585	1,585

### 【仕 様】

呼 称		3トン			4トン	
型 式		ZC35C	ZC35C-3	ZC35C-5	ZC50C-3	ZC50C-5
メ ー カ ー		日 立 建 機 カ ミ ー ノ				
運 転 質 量 (kg)		2,780	2,805	2,795	3,640	3,605
静 線 圧 (前輪) N/cm(kgf/cm)		122(12.4)	122(12.4)	127(12.9)	153(15.6)	152(15.5)
装 振 置 動	振 動 数 Hz(VPm)	55(3,300)	55(3,300)	55(3,300)	55(3,300)	55(3,300)
	起 振 力 KN(kgf)	20.6(2,100)	20.6(2,100)	20.6(2,100)	24.5(2,500)	24.5(2,500)
性 能	走行速度 高速/低速 (km/h)	12/9	12/9	12/9	12/9	12/8
	最小回転半径 (m)	3.8	3.7	3.7	4.3	4.3
	登 坂 能 力 (度)	26	29	25	24	25
エ ン ジ ン	名 称	クボタ D1703-EDM	クボタ D1703-EDM	クボタ D1703-D1	クボタ D1703-EDM	クボタ D1703-D1
	総 排 気 量 (CC)	1,647	1,647	1,647	1,647	1,647
	定 格 出 力 (PS)	30.0	30.0	24.8	30.0	24.8
タ ン ク 容 量	燃料タンク(軽油) (L)	50	48	48	48	48
	散 水 タ ン ク (L)	190	190	190	300	300
	液 剤 タ ン ク (L)	10	10	10	10	10
騒 音 対 策		超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
排 出 ガ ス 対 策		オフロード法	オフロード法	第3次	オフロード法	第3次

(NETIS登録) (NETIS登録) (NETIS登録) (NETIS登録)