

## 発電機（オイルフェンス一体型）



- ・燃料漏れに対応できる受皿を用意する必要がありません。
- ・一体型のため燃料漏れが発生しても床面を汚しません。

### 【警報表示】

- ・万が一、オイルフェンス容量の1/2以上、水や油が溜まった場合には、センサがはたらきパネル上で警報表示します。

### 【仕様】

項目	型式	SDG25S-7A7F	SDG45S-7A6F	SDG60S-7A6F
メーカー		北越工業	北越工業	北越工業

#### ■交流発電機

項目	単位	SDG25S-7A7F	SDG45S-7A6F	SDG60S-7A6F
周波数	Hz	50	50	50
出力	KVA	20	37	50
電流	A	57.7	107	144
単相出力コンセント	KVA	1.5×2	1.5×4	1.5×4

#### ■ディーゼルエンジン

名称		いすゞAA-4LE1	日産2A-BD30T	いすゞBB-4BG1T
定格出力	KW	19.1	34.5	48.1
燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	145	325	400
燃料消費量 ※4	L/h	3.7	6.3	8.6

#### ■寸法・質量

項目	単位	SDG25S-7A7F	SDG45S-7A6F	SDG60S-7A6F
全長	mm	1,570	1,870	2,050
全幅	mm	700	860	860
全高	mm	1,195	1,630	1,630
乾燥質量【整備質量】	kg	680【820】	1,070【1,360】	1,290【1,650】

#### ■騒音・排出ガス

騒音対策		超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策		2次	2次	2次
オイルフェンス容量	L	208	425	475

※燃料消費量は75%負荷時