

タイヤローラ

- ・ローラの運転には[締固め用運転特別教育]の受講証明証が必要です。
- ・道路走行の場合には[大型特殊自動車]運転免許証が必要です。



ZC220P-5

【仕様】

型 式		CP210	(NETIS登録) CP220-3	(NETIS登録) ZC220P-5
メ ー カ ー		日立建機カミーノ		
運 転 質 量 (kg)		12,905	12,855	12,905
機 械 質 量 (kg)		8,850	9,100	8,950
水ハラスト質量 (kg)		4,000	3,700	3,900
全 長 (mm)		5,010	5,110	5,110
全 幅 (mm)		2,275	2,285	2,275
全高(キャノピ上端) (mm)		3,090	2,860	2,900
性 能	走行速度(高速/低速) (km/h)	24/10	24/10	24/10
	最小回転半径 (m)	6.3	6.3	6.2
	登坂能力 (mm)	25	25	25
	締固め幅 (mm)	2,275	2,275	2,275
	オーバーラップ (mm)	55	55	55
■エンジン				
定 格 出 力 (PS)		92.0	93.8	94.1
■動力伝達装置				
変 速 機・差 動 機		静油圧変速式2段	静油圧変速式2段	静油圧変速式2段
■タイヤ				
本 数 (本)		前軸3/後軸4	前軸3/後軸4	前軸3/後軸4
サ イ ズ		14/70-20-12PR	14/70-20-12PR	14/70-20-12PR
■吸散水装置				
吸水・路面散水・他車給水		油圧駆動水ポンプ	油圧駆動水ポンプ	油圧駆動水ポンプ
■タンク容量				
燃料タンク(軽油) (L)		115	105	105
散 水 タ ン ク (L)		4,000	3,700	3,900
■騒音・排出ガス				
騒 音 対 策		低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
排 出 ガ ス 対 策		2次	特定2011年適合	特定2011年適合