

エンジン溶接機 (小型)

☆小型ながら高機能を装備し
ガソリンエンジン溶接・発電機



GAW-185ES

どこでも安心

電撃防止機能を搭載

溶接作業が終了すると、0.3秒以内に出力電圧を16V以下に下げる、電撃防止機能を採用しました。これにより湿度の高い作業環境でも、作業者の安全を高めることができます。



【仕様】

型 式	GAW-150ES	GAW-185ES	PGW180SCL
メ ー カ ー	デンヨー	デンヨー	北越工業

■溶接用電源

定 格 出 力 kW	3.58	4.56	4.56
定 格 電 流 A	140	170	170
定 格 電 圧 V	25.6	26.8	26.8
溶 接 電 流 範 囲 A	30~150	30~185	50~180
定 格 使 用 率 %	50	50	50
適 用 溶 接 棒 径 mm	2.0~3.2	2.0~4.0	2.0~4.0

■単相交流電源

定 格 出 力 kVA	2.5	3.0	3.0
周 波 数 Hz	50	50	50
定 格 電 圧 V	100	100	100
コ ン セ ン ト 数 × 個	15A×2	15A×2	15A×2

■エンジン

名 称	ロビンEX27DS	ロビンEH36DS	ロビンEH34DS
形 式	空冷4サイクルOHV	空冷4サイクルOHV	空冷4サイクルOHV単気筒
燃 料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
燃 料 消 費 量 L/h	1.5	2.1	2.2
燃 料 タ ン ク 容 量 L	10	15	15

■寸法・質量

全 長 mm	680	730	746
全 幅 mm	486	525	494
全 高 mm	640	665	682
乾燥質量【整備質量】 kg	77【86】	102【115】	99【109】
騒音対策	超低騒音	超低騒音	超低騒音
		電撃防止付	