

## コンプレッサ (アフタクーラ仕様)

- ☆水分皆無のエア・エネルギーを供給するコンプレッサ  
 ・圧縮空気中の水分をアフタクーラで冷却して結露させ水分を除去します。



### 運転資格について

下記のコンプレッサの運転にあたって特別に必要な資格はありません。

ただし、以下の技能と知識は必要です。

- ・ディゼルエンジンの始動・停止操作方法
- ・エアホースの取扱いと接続方法
- ・燃料とエンジンオイルの取扱いに関する内容

## 【仕様】

呼 称	21馬力	37馬力	50馬力
本体型式	PDS75SC-5B2	PDS130SC-5B2	PDS175SC-5B2
メーカ-	北越工業	北越工業	北越工業

### ■コンプレッサ

型 式	スクリュ回転形1段圧縮油冷式		
空 気 量 $\text{m}^3/\text{min}$	2.1	3.7	5.0
吐出圧力 $\text{Mpa}[\text{kgf}/\text{m}^2]$	0.7【7.1】	0.7【7.1】	0.7【7.1】
サービスエアバルブ サイズ・数量	20A 2ヶ	20A 2ヶ	20A 2ヶ

### ■エンジン

名 称	シバウラS53-C	シバウラN843L	いすゞDD-4LE2
定格出力 PS	20.7	38	51.1
燃料タンク容量(軽油) L	26	70	90

### ■寸法・質量

全 長 mm	1,460	1,580	1,850
全 幅 mm	750	890	1,130
全 高 mm	856	1,060	1,200
乾燥質量【整備質量】 kg	435【475】	680【760】	760【860】