

発電機(10KVA~37KVA)



超低騒音型 DCA-13LSY



極超低騒音型 SDG25AS-3B1

【仕様】

項目 \ 型式	DCA13LSY	SDG25AS-3B1	SDG25S-3B1	SDG45S-3B1A	DCA-45LSK
メーカー	デンヨー	北越工業	北越工業	北越工業	デンヨー

■交流発電機

周波数 (Hz)	50	50	50	50	50
出力 (KVA)	10.5	20	20	37	37
電流 (A)	30.3	57.7	57.7	107	107
単相出力コンセント (KVA)	1.5×2ヶ	1.5×4ヶ	1.5×4ヶ	1.5×4ヶ	1.5×4ヶ

■ディーゼルエンジン

名称	ヤマハ3TNV84-G	クボタV2403-K3A	クボタV2403-K3A	クボタV3800-D1-T-K3A	クボタV3800-D1-T-K3A
定格出力 (kW)	11.3	19.1	19.1	38.0	38.0
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)	62	80	70	100	100
エンジンオイル量 (L)	6.7	9.5	9.5	13.2	13.2

■寸法・質量

全長 (mm)	1,390	1,570	1,550	1,870	1,850
全幅 (mm)	650	800	700	860	880
全高 (mm)	900	1,090	980	1,220	1,250
乾燥質量【整備質量】 (kg)	490【555】	730【810】	610【680】	905【1010】	985【1100】

■騒音・排出ガス

騒音対策	超低騒音型	極超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
排出ガス対策	第3次	第3次	第3次	第3次	第3次

発電機 (50KVA～100KVA)

★ 建設現場などで活躍する可搬型エンジン発電機

- オルタネータはメンテナンスフリーのブラシレス方式です。
- 静かに電気を供給する「超低騒音型」、「低騒音型」の指定機です。
- 歪みの少ない発電性能で、負荷変動による電圧変動率も±0.5%以内と高性能です。
- 非常停止装置や漏電保護装置を標準装備しています。



SDG125S

【仕様】

項目 \ 型式	SDG60S-3B1A	DCA-60LSI	DCA-125LSI	SDG125S-3B1A
メーカー	北越工業	デンヨー	デンヨー	北越工業

■ 交流発電機

周波数 (Hz)	50	50	50	50
出力 (KVA)	50	50	100	100
電流 (A)	144	144	289	289
単相出力コンセント (KVA)	1.5×4ヶ	1.5×4ヶ	1.5×4ヶ	1.5×2ヶ

■ ディーゼルエンジン

名称	いすゞBJ-4JJ1X	いすゞBJ-4JJ1X	いすゞBI-4HK1X	いすゞBI-4HK1X
定格出力 (KW)	51.6	47.9	91.6	96.3
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)	125	140	250	250
エンジンオイル量 (L)	15	15	23	38

■ 寸法・質量

全長 (mm)	2,080	2,090	2,650	3,190
全幅 (mm)	1000	950	1,080	1,180
全高 (mm)	1,220	1,280	1,500	1,470
乾燥質量【整備質量】 (kg)	1110【1240】	1160【1310】	1920【2190】	2210【2480】

■ 騒音・排出ガス

騒音対策	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
排出ガス対策	第3次	第3次	第3次	第3次