

軽ダンプ



【仕様】 メーカー:スズキ

荷台	深底タイプ 3方開	
トランスミッションタイプ	高低速2段 切り替え式 パートタイム 4WD 5速マニュアル	
全長 mm	3,395	
全幅 mm	1,475	
全高 mm	1,810	
荷台寸法 (mm)	長さ	1,900
	幅	1,380
	高さ	250
最大積載量 kg	350	



ダンプスイッチ

運転席から上昇・下降をコントロール。
ワンタッチ操作のダンプスイッチ。

ダンプ機構は、いずれも力強く作動もなめらかな電動油圧式。運転席からのスイッチ操作で簡単に上昇・下降が行えます。強力ダンプのスタミナ源には、60Aジェネレーターと38B20の大容量バッテリーを採用。ダンプ作業も余裕を持ってこなします。

■ダンプ諸元

ダンプユニット	ヤシマ産業製
作動方式	電動油圧式
バッテリー	38B20
操作法	電気式・UP/DOWNスイッチ式
ダンプ角度	約50°
ダンプ所要時間(最大積載時)	上昇約15秒・下降約15秒

軽トラック

【仕様】 メーカー:スズキ

荷台	強化タイプ 3方開	
トランスミッションタイプ	高低速2段 切り替え式 パートタイム 4WD 5速マニュアル	
全長 mm	3,395	
全幅 mm	1,475	
全高 mm	1,790	
荷台寸法 (mm)	長さ	1,940
	幅	1,410
	高さ	290
最大積載量 kg	350	
装備	エアコン・パワステ	



高低速2段×5速マニュアル^(4WD MT車)

平坦な砂利道やあぜ道は4H(4WD高速)で、起伏の激しい悪路は4L(4WD低速)をセレクト。悪路に頼もしいメカニズムです。

*4Hと4Lの切り換えは、必ず停車して行ってください。

