

ハンドカッター・コンクリートカッター・コアボーリングマシン



TS500I



MCH-300B



■ ハンドカッター

	スチール	スチール	集じん機付
メーカー	スチール	スチール	三笠産業
型式	TS480I	TS500I	MCH-300B
排気量 (m³)	72.2	72.2	66.8
出力 (kw)	3.9	3.9	2.65
質量 (kg)	10	10.2	12.7
ブレードの直径 (インチ)	12	14	12/305mm
最大切込み深さ (mm)	100	120	120
全長 (mm)	68.2	73	74
エンジン	2サイクル	2サイクル	2サイクル分離給油式

■ コアボーリングマシン

型式	NBS-300
採取径	φ100～φ150mm
採取深さ	300mm
エンジン	GB181 4サイクル
最大出力	6.3/4,000(PS/rPm)
寸法	L600×W540×H860mm
質量	100kg



MCD-214VDX



TCC181DS

■ コンクリートカッター

	日立建機カミーノ	日立建機カミーノ	三笠産業	三笠産業
メーカー	日立建機カミーノ	日立建機カミーノ	三笠産業	三笠産業
型式	TCC161D	TCC181DS	MCD-214VDX	MCD-216S-SGK
ブレードサイズ (インチ)	12～16	12～18	10～14	10～16
最大切断深さ (mm)	140	180	70～120	70～145
走行方式	半自走式	半自走式	半自走式	半自走式
水タンク容量 (ℓ)	45	45	45	45
エンジン名称型式	ロビンEX27D	ロビンEH34DS	スバルEH25-2D	スバルEH30DS
エンジン最高出力	6.6kw(9.0PS)	8.1kw(11.0PS)	5.9kw(8.0PS)	6.6kw(9.0PS)
燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
寸法(全長・全幅・全高mm)	1870×527×1055	1870×527×1055	1990×585×981	1990×620×981
質量 (kg)	128	142	136	165
始動方式	リコイルスタータ	セルスタータ	リコイルスタータ	セルスタータ(低騒音型)