

電動ブレーカー

☆ ハンマ型

H65SB2

【仕様】

型式	PH-40F	H50SA	H65SB2
メーカー	日立工機	日立工機	日立工機
30分のはつり量 kg	58	150	224
電源 V	単相 100	単相 100	単相 100
電流 A	11.0	12.0	13.0
消費電力 W	1,050	1,140	1,240
全負荷打撃数 打撃/分	3,000	1,800	1,400
質量 kg	5.9	8.8	16.5
コードの長さ	5m	5m	5m



☆ ハンマ・ドリル兼用型
【仕様】



PR38E

型式	PR-38E
メーカー	日立工機
能力 mm	ドリルビット:38 コアビット:105
電源 V	単相 100
電流 A	11.0
消費電力 W	1,050
回転数 回/分	400
全負荷打撃数 打撃/分	3,000
質量 kg	7.5
コードの長さ	5m

鉄筋カッタ

CF16



【仕様】

型式	CF16
メーカー	日立工機
切断能力 mm	軟鋼材 4~16
切断速度 秒/本	2.5
電源 V	単相 100
電流 A	11.0
消費電力 W	1,050
質量 kg	8.1
コードの長さ	5m

チェーンソー



【仕様】

型式	MS230C-BE	H345
メーカー	スチール	ハスクバーナー
排気量 m ³	40.2	45.0
出力 kw	2.0	2.2
質量 kg	4.9	4.7
ガイドバー cm	40	55

※質量は燃料・バー・チェーンを含みません。