

ストーブ

(ダルマストーブ)



(反射型)



(HD) ダークグレー

(ブルーヒーター)




【仕様】

呼 称	ダルマストーブ(ホワイトフレーム)	反射型	ブルーヒーター
電 源	乾電池	乾電池	単相100V
暖房出力(最小~最大) KW	5.14~6.59	2.42~3.74	3.50~10.00
暖房のめやす	木 造	13畳~17畳	26畳(43.0㎡まで)
	コンクリート	18畳~23畳	35畳(58.0㎡まで)
質 量(タンク空時) kg	9.9~11.2	7.3~8.1	16.4
燃 料	灯油(JIS1号灯油)	灯油(JIS1号灯油)	灯油(JIS1号灯油)

ジェットヒーター

(HPS80D)



(HPE310-L)



(HG125N II)



【仕様】

型 式		HPS80D	HPE310-L	HG125N II
メ ー カ ー		オリオン機械	オリオン機械	静岡製機
熱 出 力	KW	9.3	35.0	35.0
	Kcal/h	8,000	30,100	30,100
燃 料 消 費 量	L/h	0.96	3.6	3.6
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)	灯油 (JIS1号灯油)	灯油 (JIS1号灯油)
油 タ ン ク 容 量	L	9	54	54
燃 焼 持 続 時 間	h	9	15	15
電 源	V	単相 100	単相 100	単相 100
消 費 電 力	W	点火時 79・燃焼時 64	点火時 145・燃焼時 120	118
熱 風 吐 出 量	m ³ /min	2.6	13	16
運 転 音	db	62	68	65
首 振 角 度 又 は 熱 風 吐 出 角 度		上下各20度	上下各20度	上下各23度
全 長 × 全 幅 × 全 高	mm	499 × 244 × 423	770 × 565 × 785	810 × 565 × 717
質 量 (タンク空時)	kg	13	37	38