

電動ブレーカ・ドリル ・ 電動ブレーカ ・ コードリール



PR38E



HR4030C

【仕様】 電動ブレーカ・ドリル

メーカー	型式	コンクリート 穴あけ能力	回転数	打撃数	電源	電流	消費電力	重量	全長	コード	その他
			回/分	回/分							
日立工機	PR38E	超硬ドリル 38mm コアビット 105mm	400	3,000	単相100	11	1050	7.5	420	5	六角軸
日立工機	DH40SR	超硬ドリル 40mm コアビット 120mm	510	2,800	単相100	11	1050	6.4	435	5	六角軸
マキタ	HR4030C	超硬ドリル 40mm コアビット 118mm	460	2,600	単相100	13	1100	6.3	412	5	六角軸



HM1317C



H65SB2

【仕様】 電動ブレーカ

メーカー	型式	打撃数	電源	電流	消費電力	重量	全長	コード	その他
		回/分							
マキタ	HM1317C	1,450	単相100	15	1,430	17	715	5	六角軸
日立工機	H65SB2	1,400	単相100	13	1,240	16.5	761	5	六角軸

BX-301K



A-48234



【仕様】 コードリール

メーカー	型式	長さ	電線仕様	コンセント	定格電圧	定格電流	質量	備考
			種別/太さ(mm)/心数(C)					
ハタヤ	BX-301K	30	VCTソフトケーブル 2.0×3	3芯×3口	100	5	8.0	防雨・防じん型 漏電遮断器付
マキタ	A-48234	30	VCTソフトケーブル 2.0×3	3芯×3口	100	5	7.7	防雨・防じん型